Danax

業務用清掃機器ラインナップ

高圧洗浄機 / ブラストクリーナー / スチームクリーナー / 自動床洗浄機 / バキュームクリーナー / スイーパー / 泡洗浄器 / 噴霧器 / 樹脂製シェルフ

kränzle / comac / 水鉄 / ANNOVI REVERBERI / OMA / IBIX / GLORIA / CAMBRO

~清掃機器による現場環境の改善をサポートします~

業務用清掃機器なら、日本クランツレ！！ 日本クランツレ 検索

高圧洗浄機（モーター＆エンジン） 業務用としてワンランク上の洗浄力と耐久性！

主な事例：
- 車両の洗浄
- 配管内の洗浄
- 産廃車両の洗浄
- 畜舎の洗浄
- 加工前の石材洗浄
- 塗装剥がし
- 農機具の洗浄
- 食品加工機の洗浄
- 什器の洗浄
- 畜舎の殺菌
- 船舶の船底洗浄
- 建設足場の塗装剥がし
- 外壁の洗浄
- プラント設備の洗浄
- 油汚れの洗浄
- 重機の洗浄
- コンクリートの目荒らし
- 外壁の下地作り
- ビルメンテナンス関係
- 油分の脱脂
- 建設機械の洗浄

K-1122TST
単相100V / 吐出圧10MPa / 吐出水量6L/分 / 供給電力1.45kw / 冷水 / 本体ストーク15m / 自吸高さ1.3m以下 / 回転ブラシ標準装備 / 可変ノズル標準装備
100V機 国内最高圧力

単相100V機でパレットの表面がめくれる程の洗浄能力を発揮します。

K-1152TST 50Hz
三相200V / 吐出圧12MPa / 吐出水量6.6L/分 / 供給電力2.0kw / 冷水 / 本体ストーク15m / 自吸高さ1.3m以下 / 回転ブラシ標準装備 / 可変ノズル標準装備

K-1152TST 60Hz
三相200V / 吐出圧13MPa / 吐出水量7L/分 / 供給電力2.2kw / 冷水 / 本体ストーク15m / 自吸高さ1.3m以下 / 回転ブラシ標準装備 / 可変ノズル標準装備

Profi175TST
三相200V / 吐出圧15MPa / 吐出水量12L/分 / 供給電力3.8kw / 冷水 / 本体ストーク15m / 自吸高さ2.5m以下 / 回転ブラシ標準装備 / サテンジン搭載機種
業務用普及モデル

Profi15/120TST
三相200V / 吐出圧12MPa / 吐出水量15L/分 / 供給電力3.8kw / 冷水 / 本体ストーク15m / 自吸高さ2.5m以下 / 回転ブラシ標準装備 / サテンジン搭載機種

高圧洗浄機を使用して汚泥やスラッジの吸引が可能です。（別途オプション必要）

Quadro12/150TST
三相200V / 吐出圧15MPa / 吐出水量12L/分 / 供給電力3.4kw / 冷水 / 本体ストーク20m / 自吸高さ2.5m以下 / 回転ブラシ標準装備 / サテンジン搭載機種

Quadro799TST
三相200V / 吐出圧18MPa / 吐出水量13L/分 / 供給電力5.5kw / 冷水 / 本体ストーク20m / 自吸高さ2.5m以下 / 回転ブラシ標準装備 / サテンジン搭載機種

Quadro1200TST
三相200V / 吐出圧18MPa / 吐出水量19L/分 / 供給電力7.5kw / 冷水 / 本体ストーク20m / 自吸高さ2.5m以下 / 回転ブラシ標準装備 / サテンジン搭載機種

Quadro1000TST
三相200V / 吐出圧22MPa / 吐出水量15L/分 / 供給電力7.5kw / 冷水 / 本体ストーク20m / 自吸高さ2.5m以下 / 回転ブラシ標準装備 / サテンジン搭載機種

Quadro800TST
三相200V / 吐出圧25MPa / 吐出水量13L/分 / 供給電力7.5kw / 冷水 / 本体ストーク20m / 自吸高さ2.5m以下 / 回転ブラシ標準装備 / サテンジン搭載機種
ポータブル 最高圧力モデル

水弾NKZ-19M-E 50Hz
三相200V / 吐出圧19.5MPa / 吐出水量20.5L/分 / 供給電力11.0kw / 6ポール ヒーター装備 / 吐水温度 約51℃ / 自吸高さ 2.5m以下 / 本体ストーク 10m / 冷水
より過酷な使用条件に

水弾NKZ-20M-E 60Hz
三相200V / 吐出圧20MPa / 吐出水量24L/分 / 供給電力11.0kw / 6ポール ヒーター装備 / 吐水温度 約51℃ / 自吸高さ 2.5m以下 / 本体ストーク 10m / 冷水

水弾NKZ-35M-E
三相200V / 吐出圧35MPa / 吐出水量20L/分 / 供給電力15.0kw / 自吸高さ 2.5m以下 / 本体ストーク 10m / 冷水
超高圧洗浄機をお求めやすく

水弾NKZ-50M-E
三相200V / 吐出圧50MPa / 吐出水量15L/分 / 供給電力15.0kw / 自吸高さ 2.5m以下 / 本体ストーク 10m / 冷水

水圧を上げていくとコンクリートの表面が荒れるほど洗浄能力が上がります。

thermCA12/150
200V+軽油 / 吐出圧15MPa / 吐出水量12L/分 / 供給電力3.4kw / ディーゼル 3.5時間 / 温水 / 本体ストーク15m / サテンジン搭載機種

thermC13/180
200V+軽油 / 吐出圧18MPa / 吐出水量13L/分 / 供給電力5.5kw / ディーゼル 3.5時間 / 温水 / 本体ストーク15m / サテンジン搭載機種

オプションパーツでワンランク上の洗浄を行うことが可能です。お問い合わせ下さい。

therm895-1
200V+軽油 / 吐出圧19.5MPa / 吐出水量15L/分 / 供給電力7.5kw / ディーゼル 5.0時間 / 温水 / 本体ストーク20m / サテンジン搭載機種
素早い温度上昇と燃費に優れたブラックシップモデル

therm895-1 stainless
200V+軽油 / 吐出圧19.5MPa / 吐出水量15L/分 / 供給電力7.5kw / ディーゼル 5.0時間 / 温水 / 本体ストーク20m / サテンジン搭載機種 / ステンレスボディ

高圧+温水で機械にこびり付いた頑固な汚れもきれいに洗浄します。

B13/150
ガソリン / 吐出圧15MPa / 吐出水量13L/分 / エンジン出力5.5HP / 連続運転2.0時間 / 冷水 / ステンレスシャーシ / ノーパンクタイヤ / 本体ストーク10m / 自吸高さ2.5m以下

電源のない場所でも業務用として優れた洗浄能力を発揮します。

B170T
ガソリン / 吐出圧15MPa / 吐出水量13L/分 / エンジン出力5.5HP / 連続運転2.0時間 / 冷水 / 本体ストーク20m / 自吸高さ2.5m以下
山中でも優れた可動性

B240T
ガソリン / 吐出圧22MPa / 吐出水量16L/分 / エンジン出力11.0HP / 連続運転2.0時間 / 冷水 / 本体ストーク20m / 自吸高さ2.5m以下 / 回転ブラシ標準装備 / スピーカンシール

B270T
ガソリン / 吐出圧25MPa / 吐出水量16L/分 / エンジン出力13.0HP / 連続運転1.5時間 / 冷水 / 本体ストーク20m / 自吸高さ2.5m以下 / 回転ブラシ標準装備 / スピーカンシール

ヨットの船底に付着した頑固な藻類もきれいに除去することが出来ます。

水弾NKZ-16GSE
ガソリン / 吐出圧16MPa / 吐出水量12L/分 / エンジン出力4.7HP / 連続運転2.5時間 / 防音 / 自吸高さ2.0m以下 / 本体ストーク10m / 冷水
蓄熱対策オーブンボディで防音仕様

水弾NKZ-20GSE
ガソリン / 吐出圧20MPa / 吐出水量14L/分 / エンジン出力7.5HP / 連続運転2.5時間 / 防音 / 自吸高さ2.0m以下 / 本体ストーク10m / 冷水

水弾NKZ-16GS
ガソリン / 吐出圧16MPa / 吐出水量12L/分 / エンジン出力4.5HP / 連続運転3.2時間 / 防音 / 自吸高さ2.0m以下 / 本体ストーク20m / 冷水

水弾NKZ-20GS
ガソリン / 吐出圧20MPa / 吐出水量14.5L/分 / エンジン出力8.0HP / 連続運転6.0時間 / 防音 / 自吸高さ2.0m以下 / 本体ストーク20m / 冷水

配管の内側に付着した汚れも洗浄することが可能です。（別途オプション必要）

水弾NKZ-35G
ガソリン / 吐出圧35MPa / 吐出水量15L/分 / エンジン出力15.0HP / 連続運転3.0時間 / 自吸高さ2.0m以下 / 本体ストーク10m / 冷水

建設足場に付着した塗料なども高い水圧できれいにすることが出来ます。

※連続運転はガソリンタンクを満タンにしてからのエンジンの稼働可能時間の目安です。　※防音タイプは「防音カバー」と「防音マフラー」で対策された機種です。簡易防音タイプは「防音マフラー」のみの機種です。　※ボイラー連続は燃料タンクを満タンにした状態から連続で火をたき続けられる時間の目安です。

ブラストクリーナー（圧縮エアータイプ） 高圧洗浄機では落ちない汚れの除去に！

主な事例：
- 文化財や木材の洗浄（母材を傷めないソフトブラスト）
- オープンブラストの飛散軽減（水やバキュームを使用）
- ブラストメディア使用量の軽減

時間が経って頑固になった油汚れも母材を傷めずに洗浄することが可能です。

食品工場の頑固な焦げ付き汚れもきれいに洗浄することが可能です。

IBIX9dry
7馬力以上 / 使用空圧0.02~0.05MPa / 空気消費量500L/分 / タンク容量9L / ドライブラスト / メディア再循環可能 / 直圧式

IBIX25dry
20馬力以上 / 使用空圧0.02~0.05MPa / 空気消費量1700L/分 / タンク容量24.8L / ドライブラスト / メディア再循環可能 / 直圧式

IBIX9H20
7馬力以上 / 使用空圧0.02~0.05MPa / 空気消費量500L/分 / タンク容量9L / ウェットブラスト / ドライブラスト / メディア再循環可能 / 直圧式

IBIX25H20
20馬力以上 / 使用空圧0.02~0.05MPa / 空気消費量1700L/分 / タンク容量24.8L / ウェットブラスト / ドライブラスト / メディア再循環可能 / 直圧式

スチームクリーナー（電気ヒータータイプ） 高温スチームが油汚れを落とす！

主な事例：
- 機械周りの洗浄
- 脱脂作業
- 車の座席洗浄
- 床の洗浄
- 洗剤の効果向上
- 洗浄水の飛散軽減

スチームミニ
単相100V / 吐出圧0.4MPa / 吐出水量0.04L/分 / 吐出温度130℃ / 本体タンク3.4L

ジュニアスター
100V/100V or 三相200V / 吐出圧0.6MPa / 吐出水量0.097L/分 / 吐出温度160℃ / 本体タンク4L / 縦型ボイラー機種 / 洗剤投入可能

落としにくい油汚れも水だけできれいにすることが出来ます。

⚠ 注意　製品改良のため、予告なく仕様や価格を変更する場合がございます。製品の使用に際しては、梱包の中にある取扱説明書を習熟してから、正しくお使い下さい。

お問い合わせは

Danax Clean Engineering
N.日本クランツレ株式会社 NIPPON
本社　〒550-0012　大阪府大阪市西区立売堀５丁目６番８号　TEL:06-6531-0510　FAX:06-6531-0560
北海道　〒061-1434　北海道恵庭市柏陽町３丁目１７番１２号　TEL:0123-25-6516　FAX:0123-25-6517
関東　〒350-1304　埼玉県狭山市狭山台２丁目２９番４号　TEL:04-2935-4817　FAX:04-2935-4837
中部　〒497-0053　愛知県海部郡蟹江町平安１丁目７９番　TEL:0567-69-6986　FAX:0567-69-6987
九州　〒812-0006　福岡県福岡市博多区上牟田１丁目７２７番　TEL:092-284-2330　FAX:092-451-5620
http://www.nippon-kranzle.com

2015.04.3000

バキュームクリーナー（モーター＆圧縮エアー）

優れたバキュームパワーで製造現場で発生する様々な問題を解決！

主な事例：
- カーボンダストの回収
- アルミ等爆燃性粉塵の吸引
- 切削油やスラッジの回収
- 粉塵の飛散前集塵
- 有害粉塵の回収
- 液体やミストの回収
- 鋳物砂の回収

（※危険粉塵の吸引については打ち合わせが必要です。）

CA15
単相100V
最大静圧20kPa
最大風量40L/秒
供給電力1000W
タンク容量6L
ドライ（バキューム）
事務所などの一般清掃に最適

NKGM80CD
単相100V
最大静圧18kPa
最大風量33L/秒
供給電力850W
タンク容量4.5L
ドライ（バキューム）
HEPA（オプション）
クリーンルーム内での清掃に最適

HEPAフィルターを取り付ければ０．３μの三生９９．９９５%捕集可能です。

VENTOS20
単相100V
最大静圧20kPa
最大風量50L/秒
供給電力1200W
タンク容量17L
ドライ（バキューム）
ウェット（バキューム）
電気式集じん清掃
ブロワー機能

VENTOS30
単相100V
最大静圧20kPa
最大風量50L/秒
供給電力1200W
タンク容量32L
ドライ（バキューム）
ウェット（バキューム）
電気式集じん清掃
ブロワー機能

切粉や切削油なども、早く確実に回収することが出来ます。

CA30
単相100V
最大静圧18kPa
最大風量45L/秒
供給電力1000W
タンク容量18L
ドライ（バキューム）
ウェット（バキューム）
フロート式水位感知
ハンドタイヤ
食品工場などでの使用におすすめ

CA27
単相100V
最大静圧22kPa
最大風量47L/秒
供給電力1000W
タンク容量35L
ドライ（バキューム）
ウェット（バキューム）
フロート式水位感知
手動ダスト集じん機構
ステールタンク
金属加工工場などでの使用におすすめ

NK216S
単相100V
最大静圧18kPa
最大風量110L/秒
供給電力1600W
タンク容量40L
ドライ（バキューム）
ウェット（バキューム）
手動ダスト集じん機構
ステールタンク
HEPA（オプション）
大風量２００Ｖクラスの吸引力

NK112MP
単相100V
最大静圧30kPa
最大風量50L/秒
供給電力1200W
タンク容量20L
ドライ（バキューム）
ウェット（バキューム）
フロート式水位感知
ペール缶
スラッジなどの回収に最適

NK32AP
７馬力以上
最大静圧18kPa
最大風量30L/秒
排気圧縮空気0.5MPa
空気消費量570L/分
タンク容量20L
ドライ（バキューム）
ウェット（バキューム）
手動ダスト集じん機構
フロート式水位感知
ペール缶
モーターレスの防爆仕様

NK303N
三相200V
最大静圧30kPa
最大風量85-100L/秒
供給電力2.2-2.5kw
タンク容量100L
ドライ（バキューム）
ウェット（バキューム）
手動ダスト集じん機構
ステールタンク
HEPA（オプション）

NK305N
三相200V
最大静圧30kPa
最大風量140-165L/秒
供給電力5.5-6.3kw
タンク容量100L
ドライ（バキューム）
ウェット（バキューム）
手動ダスト集じん機構
ステールタンク
HEPA（オプション）

EP1115
三相200V
最大静圧25kPa
最大風量55-65L/秒
供給電力4.0-5.0kw
タンク容量35L
ドライ（バキューム）
ウェット（バキューム）
手動ダスト集じん機構
ステールタンク
HEPA（オプション）

EP2122-35
三相200V
最大静圧30kPa
最大風量97-102L/秒
供給電力2.2-2.5kw
タンク容量35L
ドライ（バキューム）
ウェット（バキューム）
手動ダスト集じん機構
ステールタンク
HEPA（オプション）

EP2122
三相200V
最大静圧30kPa
最大風量97-102L/秒
供給電力2.2-2.5kw
タンク容量60L
ドライ（バキューム）
ウェット（バキューム）
手動ダスト集じん機構
ステンレスタンク
HEPA（オプション）

EP2155
三相200V
最大静圧30kPa
最大風量138-166L/秒
供給電力3.5-6.3kw
タンク容量60L
ドライ（バキューム）
ウェット（バキューム）
手動ダスト集じん機構
ステンレスタンク
HEPA（オプション）

EP2155EXLP
三相200V
最大静圧30kPa
最大風量138-166L/秒
供給電力3.5-6.3kw
ロンコンバック
手動ダスト集じん機構
HEPA（オプション）
微粉塵専用モデル

EP2175
三相200V
最大静圧42kPa
最大風量150-175L/秒
供給電力5.5-6.3kw
タンク容量100L
ドライ（バキューム）
ウェット（バキューム）
手動ダスト集じん機構
ステンレスタンク
HEPA（オプション）

粉塵を飛散前に回収する局所集塵機としても使用することが出来ます。

自動床洗浄機（モーター）

製造業で活躍するシンプル構造の床洗浄機！

主な事例：
- 床に落ちたオイルミストの清掃
- 塗装表面の美観維持
- 転倒防止などの改善
- 機械周りの床洗浄

OR14TBA
バッテリー
清掃幅386mm
作業効率1526㎡/時
清水タンク17L
回収タンク26L
連続稼働時間90分
14インチディスク
耐油性ダイヤ
耐油性スカイブン
狭い機械周りの清掃に最適

Vispa35B
バッテリー
清掃幅350mm
作業効率1380㎡/時
清水タンク10L
回収タンク10L
連続稼働時間90分
14インチディスク

Vispa35BS
バッテリー
清掃幅335mm
作業効率1320㎡/時
清水タンク10L
回収タンク10L
連続稼働時間90分
ダブルシンガー
凸凹のある床面に

L20B
バッテリー
清掃幅510mm
作業効率2010㎡/時
清水タンク40L
回収タンク40L
連続稼働時間120分
20インチディスク
コンパクトボディで広い清掃面積

Abila45BT
バッテリー
清掃幅430mm
作業効率1690㎡/時
清水タンク48L
回収タンク54L
連続稼働時間120分
17インチディスク
洗剤自動希釈機能
自走機能

Abila50BT
バッテリー
清掃幅510mm
作業効率2010㎡/時
清水タンク48L
回収タンク54L
連続稼働時間120分
20インチディスク
洗剤自動希釈機能
自走機能

Innova65B
バッテリー
清掃幅650mm
作業効率2560㎡/時
清水タンク110L
回収タンク125L
連続稼働時間210分
15インチディスク×２
搭乗式
優れた旋回性と操作性を発揮

Innova75B
バッテリー
清掃幅750mm
作業効率2960㎡/時
清水タンク110L
回収タンク125L
連続稼働時間210分
15インチディスク×２
洗剤自動希釈機能
搭乗式

工場の安全通路を洗浄することで転倒事故防止に繋がります。

操作方法が簡単なのでどなたにでも使用することが出来ます。

前方の視認性が高く壁際の清掃も簡単に行うことが出来ます。

※ 作業効率は理論値の数字です。　※ 連続稼働時間は理論値の数字です。様々な諸条件で変動します。

蓄圧式噴霧器＆スプレーボトル

園芸用では対応できない幅広い薬剤に対応！

主な事例：
- 離型剤・アルコール系消毒剤・殺虫剤・防錆剤・油剤など酸やアルカリの薬品塗布
- 車両の洗浄

CM05
スプレーボトル
タンク容量0.5L
使用目安pH2-12
フッ素パッキン

CM10
スプレーボトル
タンク容量1L
使用目安pH2-12
フッ素パッキン
耐薬品性パッキン

Pro05
スプレーボトル
タンク容量0.5L
使用目安pH5-9
フッ素パッキン
耐薬品性パッキン

Pro10
スプレーボトル
タンク容量1L
使用目安pH5-9
フッ素パッキン
耐油性パッキン

Type89
蓄圧式
使用圧0.3MPa
タンク容量1L
使用目安pH5-10
フッ素パッキン
耐油性パッキン

PR05
蓄圧式
使用圧0.3MPa
タンク容量5L
使用目安pH5-9
フッ素パッキン
耐油性パッキン

CM50
蓄圧式
使用圧力0.3MPa
タンク容量5L
使用目安pH2-12
噴射角度90度
耐薬品性パッキン

505TK
蓄圧式
使用圧力0.6MPa
タンク容量5L
使用目安pH5-10
噴射角度80度
スプレーノズル
ステンレスタンク
耐油性パッキン

510TK
蓄圧式
使用圧力0.6MPa
タンク容量10L
使用目安pH5-10
噴射角度80度
コンパクト薬品容器
ステンレスタンク
耐油性パッキン

ダブルアクションは握るときも、放すときも噴射するので広範囲の噴霧に最適です。

耐油性や耐薬品性の高いパッキンを使用した業務用の噴霧器シリーズです。

※ 使用目安ｐＨは参考値です。混合されている薬品によって変わりますのでご注意下さい。

スイーパー（手動＆モーター）

掃除機では時間のかかる広範囲の床に落ちたゴミの回収に！

主な事例：
- 倉庫の清掃
- 駐車場の清掃
- 飛散金属粉の回収
- 土埃の清掃
- 落ち葉や紙片の回収

2+2
手動
清掃幅80cm
作業効率3000㎡/時
タンク容量40L
タイプ別高さ調整
ダブルサイクロン
ダブルメインブラシ
プラスチックボディ
1WAYクラッチ
落ち葉や空き缶などの回収に最適

1+1
手動
清掃幅67cm
作業効率2680㎡/時
タンク容量40L
タイプ別高さ調整
メインブラシ高さ調整
金属ボディ
1WAYクラッチ
細かな土埃の回収に最適

CS50BT
バッテリー
清掃幅65cm
作業効率2500㎡/時
タンク容量40L
連続稼働時間120分
自走機能
バキューム機能
電動ダスト集じん機構
ハードタイヤ
タイプ別高さ調整
メインブラシ高さ調整

CS60BⅡ
バッテリー
清掃幅85cm
作業効率3300㎡/時
タンク容量65L
連続稼働時間180分
搭乗式
バキューム機能
電動ダスト集じん機構
ハードタイヤ
タイプ別高さ調整
メインブラシ高さ調整

細かな砂から空き缶まで様々なゴミを回収することが出来ます。

倉庫内など粉塵が舞うと困る場所にはバキューム機能付きが効果的です。

※ 作業効率は理論値の数字です。　※ 連続稼働時間は理論値の数字です。様々な諸条件で変動します。

蓄圧式泡洗浄器

手軽に洗剤をきめ細かい泡状にして効率的に噴射！

主な事例：
- 食品機械の洗浄
- 車両の洗浄
- 発泡性の消毒剤の散布
- トイレなどのサニタリー関係

FM10
蓄圧式
使用圧力0.3MPa
タンク容量1L
使用目安pH2-12
噴射角度110度
耐油性パッキン

FM50
蓄圧式
使用圧力0.3MPa
タンク容量5L
使用目安pH2-12
噴射角度110度
コンパクト薬品容器
耐油性パッキン

発泡性のある洗剤をきめ細かい泡にして噴射することが出来ます。

手間のかかる加圧作業をコンプレッサーを使って省くことが出来ます。

※ 使用目安ｐＨは参考値です。混合されている薬品によって変わりますのでご注意下さい。

樹脂製シェルフ

優れた耐荷重・洗える・錆びない樹脂製棚

主な事例：
- 異物混入対策
- 分解洗浄が必要な食品製造ライン
- クリーンルーム
- 塩害や腐食性液体のある現場

プレミアムシリーズ
Camshelving
奥行き360～610mm
間口610～1820mm
高さ1430～2140mm
耐荷重363kg
NSF規格適合
抗菌棚板

エレメンツシリーズ
Camshelving
奥行き360～610mm
間口610～1820mm
高さ1430～2140mm
耐荷重363kg
NSF規格適合
複合素材コンポジット
キャスター取付可能

ベーシックシリーズ
Camshelving
奥行き360～610mm
間口610～1820mm
高さ1430～2140mm
耐荷重272kg
NSF規格適合
複合素材コンポジット

※ 耐荷重は条件によって変わりますのでご注意下さい。